

Moduł radiowęzła wielostrefowego PAIP



Moduł radiowęzła wielostrefowego umożliwia rozgłaszanie komunikatów głosowych nawet w 8 indywidualnych strefach z poziomu Konsoli Dyspozytorskiej.

Posiada złącze sygnałowe XLR/Jack 6,3mm dla każdego kanału dźwiękowego. Do dyspozycji jest również styk zwierny (np. w razie potrzeby uruchamiania zasilania końcówki mocy) oraz masa i 12VDC. Każdy z kanałów posiada potencjometr służący do regulacji poziomu dźwięku.

Urządzenie zamknięte jest w obudowie Rack 19" 1U o głębokości 210mm. Na przednim panelu urządzenia znajdziemy również diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia, przycisk RESET, złącze DC do zasilania 12V i złącze Ethernet.

Komunikacja z Systemem Dyspozytorskim odbywa się po sieci IP. Sterowanie nadawaniem w wybranych strefach radiowęzła możliwe jest z poziomu ekranu dotykowego. Można dodać panel sterowania jako jeden z modułów ekranu głównego lub jako oddzielną zakładkę.

Konfiguracja modułu odbywa się przez panel www dostępny z dowolnej przeglądarki internetowej.

Parametry techniczne

Zasilanie	12 VDC
Ilość portów wyjściowych	4 / 8 (w zależności od wersji)
Wymiary (szer/wys/gł)	483/210/43 mm

